

Tabel 1: Enkelt stikprøveplan

Værdierne for henholdsvis verifikations-fejlgrænsen og brugstolerancen kan findes i afsnit 5.

9 års godkendelse kræver en partistørrelse på mindst 50 målere.

Partistørrelse	Stikprøvestørrelse	Godkendelsestal 9 år	Godkendelsestal 6 år	Godkendelsestal 3 år
Det samlede antal målere i partiet	Antal målere heraf der skal stikprøvekontrolleres	Det højeste antal målere i stikprøven som må overskride verifikations-fejlgrænsen	Det højeste antal målere i stikprøven som må overskride verifikations-fejlgrænsen	Det højeste antal målere i stikprøven som må overskride brugstolerancen
4-15	3		0	0
16-20	4		0	0
21-25	5		0	0
26-33	6		0	0
34-41	7		0	0
42-49	8		0	0
50	8	0	1	1
51-58	9	0	1	1
59-66	10	0	1	1
67-74	11	0	1	1
75-82	12	0	1	1
83-90	13	0	1	1
91-98	14	0	1	1
99-107	15	0	1	1
108-115	16	0	1	1
116-124	17	0	1	1
125-132	18	0	1	1
133-141	19	0	1	1
142-149	20	0	1	1
150	20	1	2	2
151-160	21	1	2	2
161-171	22	1	2	2
172-182	23	1	2	2
183-193	24	1	2	2
194-204	25	1	2	2
205-215	26	1	2	2
216-225	27	1	2	2
226-236	28	1	2	2
237-247	29	1	2	2
248-258	30	1	2	2
259-269	31	1	2	2
270-279	32	1	2	2
280	32	1	3	3
281-292	33	1	3	3
293-304	34	1	3	3

De regler som p.t. (2021) vil være gældende for Søtofte Vandværk med p.t. 162 målere.